

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Stof / mengsel  
UFI

Kontakt S aerosol  
mengsel  
T410-H0XD-X00H-E2U4

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Geïdentificeerd gebruik van het mengsel

Reinigingsmiddel.

##### Ontraden gebruik van het mengsel

Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Fabrikant

Naam of handelsnaam  
Adres

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski  
Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218  
Polen

Identificatienummer  
BTW-nummer  
Telefoon  
E-mail  
Website

200133730  
PL9661767714  
+48 86 274 13 42  
msds@termopasty.pl  
www.termopasty.com

##### Verantwoordelijke voor het veiligheidsinformatieblad

Naam  
E-mail

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski  
msds@termopasty.pl

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC +31 (0)88 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week), Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Aerosol 1, H222, H229  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336  
Repr. 2, H361f  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 3, H412

##### Ernstigste schadelijke fysisch-chemische effecten

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

##### Ernstigste schadelijke effecten voor de gezondheid en het milieu

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Gevarenpictogram



**Signaalwoord**  
Gevaar

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### Gevaarlijke stoffen

n-hexaan

#### Gevarenaanduidingen

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H222  | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                               |
| H229  | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                           |
| H315  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H336  | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H361f | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                            |
| H373  | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H412  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

#### Veiligheidsaanbevelingen

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211      | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.                                               |
| P251      | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.                                                                 |
| P260      | Gas niet inademen.                                                                                           |
| P280      | Oogbescherming/Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.                                        |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.                            |

#### Etikettersingselementen voor verpakkingen van maximaal 125 ml

##### Gevarenpictogram



#### Signaalwoord

Gevaar

#### Gevaarlijke stoffen

n-hexaan

#### Gevarenaanduidingen

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| H222  | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| H229  | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| H361f | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                        |
| H412  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### Veiligheidsaanbevelingen

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211      | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.                                               |
| P251      | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.                                                                 |
| P280      | Oogbescherming/Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.                                        |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.                            |

#### 2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd. Bevat geen PMT/zPzB-bestanddelen.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals  
gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

##### 3.2. Mengsels

**Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor een maximaal aanvaardbare concentratie op het werk is vastgesteld**

| Identificatienummers                                                                                 | Stofnaam    | Gehalte in % van het gewicht | Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                    | Opm. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 603-117-00-0<br>CAS: 67-63-0<br>EG: 200-661-7<br>Registratienummer:<br>01-2119457558-25-XXXX  | isopropanol | 10-20                        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                        |      |
| Index: 601-037-00-0<br>CAS: 110-54-3<br>EG: 203-777-6<br>Registratienummer:<br>01-2119480412-44-XXXX | n-hexaan    | 4,5-22,5                     | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Repr. 2 (**), H361f<br>STOT RE 1, H372 (zenuwstelsel)<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Specifieke concentratiegrens:<br>STOT RE 2, H373: C ≥ 5 % | 1, 2 |
| Index: 601-017-00-1<br>CAS: 110-82-7<br>EG: 203-806-2                                                | cyclohexaan | <1,125                       | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                  | 1, 3 |

#### Opmerkingen

\*\*\* reproductietoxiciteit: aanvullende letters geven aan of er schade aan de foetus (d) of aantasting van het voortplantingsvermogen (f) kan optreden

- 1 Stof waarvoor blootstellingslimieten zijn vastgesteld.
- 2 Zeer zorgwekkende stof - SVHC.
- 3 Het gebruik van de stof is beperkt door bijlage XVII van REACH

De volledige tekst van alle classificaties en gevarenaanduidingen vindt u in rubriek 16.

#### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Geen kunstmatige beademing uitvoeren zonder eigen bescherming (bijv. mondkapje). Bij gezondheidsproblemen of in geval van twijfel, een arts raadplegen en hem/haar de gegevens uit dit veiligheidsinformatieblad verstrekken.

##### Na inademing

Eigen veiligheid in acht nemen, slachtoffer niet laten lopen! Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Pas op voor besmette kleding. Afhankelijk van de situatie een ambulance bellen of voor medische behandeling zorgen vanwege de frequente noodzaak van verdere observatie voor ten minste 24 uur.

##### Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Getroffen gebied met grote hoeveelheid, zo mogelijk lauw water wassen.

##### Bij contact met de ogen

De ogen onmiddellijk spoelen met stromend water, de oogleden openen (indien nodig met geweld); als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze onmiddellijk verwijderen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Voor medische, indien mogelijk professionele behandeling zorgen.

##### Na inslikken

Indien het slachtoffer braakt, ervoor zorgen dat het braaksel niet wordt ingeademd (omdat het inademen van deze vloeistoffen in de luchtwegen zelfs in geringe hoeveelheden risico op beschadiging van de longen oplevert). Raadpleeg een arts vanwege de frequente noodzaak van verdere observatie voor ten minste 24 uur. Neem de originele verpakking met etiket en evt. het veiligheidsinformatieblad van de stof mee.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

##### Na inademing

Hoesten, hoofdpijn. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

##### Bij contact met de huid

Veroorzaakt huidirritatie.

##### Bij contact met de ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Na inslikken

Irritatie, misselijkheid.

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, waterstroom, waternevel.

##### Ongeschikte blusmiddelen

Water – volle straal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen vrijkomen. Het inademen van gevaarlijke ontledings- (pyrolyse-) producten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.

#### 5.3. Advies voor brandweertaken

Zelfstandig ademhalingstoestel en chemisch bestendig pak, alleen indien persoonlijk (nauw) contact met de chemische stof waarschijnlijk is. Ademhalingstoestel en volledig beschermende kleding dragen. Gesloten houders met het product in de buurt van de brand afkoelen met water. Besmette blusmiddel niet in de riolering, het oppervlakte- en grondwater laten terechtkomen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Volg de instructies in rubriek 7 en 8. Gassen en dampen niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ventileren. Bij lekkage van grote hoeveelheden van het product de brandweer en andere bevoegde autoriteiten informeren. Na verwijdering van het product, het verontreinigde gebied met veel water wassen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 7, 8 en 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vorming van gassen en dampen in brandbare of explosieve concentraties of in concentraties die de maximaal aanvaardbare concentratie voor de binnenlucht op het werk overschrijden vermijden. Product alleen gebruiken op plaatsen waar geen contact met open vuur of andere ontstekingsbronnen plaatsvindt. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Het wordt aanbevolen om antistatische kleding en schoeisel te dragen. Gassen en dampen niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden. Niet roken. Verwijderd houden van direct zonlicht. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na hantering de handen en getroffen lichaamsdelen grondig wassen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens rubriek 8. De geldende wetgeving inzake gezondheid en veiligheid in acht nemen. Voorkom lozing in het milieu.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in goed gesloten houders op een daartoe aangewezen koele, droge en goed geventileerde plaats. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. In goed gesloten verpakking bewaren. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

| Inhoud | Soort verpakking | Verpakkingsmateriaal |
|--------|------------------|----------------------|
| 60 ml  | luchtspray       | FE                   |
| 300 ml | luchtspray       | FE                   |
| 400 ml | luchtspray       | FE                   |

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

onbekend

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Het mengsel bevat stoffen waarvoor beroepsmatige blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

##### Europese Unie

##### Richtlijn 2006/15/EG van de Commissie

| Naam stof (component)       | Type      | Waarde                |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| n-hexaan (CAS: 110-54-3)    | OEL 8 uur | 72 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | OEL 8 uur | 20 ppm                |
| cyclohexaan (CAS: 110-82-7) | OEL 8 uur | 700 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | OEL 8 uur | 200 ppm               |

##### Nederland

##### Arbeidsomstandighedenregeling 2025

| Naam stof (component)       | Type         | Waarde                 |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| n-hexaan (CAS: 110-54-3)    | TGG (8 uur)  | 72 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | TGG (8 uur)  | 20 ppm                 |
|                             | TGG (15 min) | 144 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | TGG (15 min) | 40 ppm                 |
| cyclohexaan (CAS: 110-82-7) | TGG (8 uur)  | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | TGG (8 uur)  | 200 ppm                |
|                             | TGG (15 min) | 1400 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | TGG (15 min) | 400 ppm                |

##### DNEL

| isopropanol              |                     |                       |                                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Werknemers / consumenten | Blootstellingsroute | Waarde                | Effect                          |
| Werknemers               | Inademing           | 500 mg/m <sup>3</sup> | Systemische chronische effecten |
| Werknemers               | Dermale             | 888 mg/kg lg/dag      | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Inademing           | 89 mg/m <sup>3</sup>  | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Dermale             | 319 mg/kg lg/dag      | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Orale               | 26 mg/kg lg/dag       | Systemische chronische effecten |

| n-hexaan                 |                     |                      |                                 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| Werknemers / consumenten | Blootstellingsroute | Waarde               | Effect                          |
| Werknemers               | Inademing           | 75 mg/m <sup>3</sup> | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Inademing           | 11 mg/kg/24h         | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Inademing           | 16 mg/m <sup>3</sup> | Systemische chronische effecten |
| Werknemers               | Dermale             | 5,3 mg/kg/24h        | Systemische chronische effecten |
| Consumenten              | Orale               | 4 mg/kg/24h          | Systemische chronische effecten |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### PNEC

| isopropanol         |                      |
|---------------------|----------------------|
| Blootstellingsroute | Waarde               |
| Drinkwater          | 140,9 mg/l           |
| Zeewater            | 140,9 mg/l           |
| Zoetwatersedimenten | 552 mg/kg droge stof |
| Zoetwatermilieu     | 552 mg/kg droge stof |
| Grond (landbouw-)   | 28 mg/kg droge stof  |

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van de gezondheid op de werkvloer in acht nemen en met name zorgen voor goede ventilatie. Dit kan worden bereikt door lokale afzuiging of doeltreffende algemene ventilatie. Indien het niet mogelijk is om de blootstellingslimiet na te leven, moet passende bescherming van de luchtwegen worden gebruikt. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Na het werk en vóór maaltijd- en rustpauzes de handen grondig wassen met water en zeep.

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming.

##### Bescherming van de huid

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen die bestendig zijn tegen het product. Neem de aanbevelingen van de specifieke handschoenenfabrikant in acht bij het selecteren van de juiste dikte, materiaal en permeabiliteit. Neem de overige aanbevelingen van de fabrikant in acht. Andere bescherming: beschermende werkkleding. Verontreinigde huid grondig wassen.

##### Bescherming van de ademhalingswegen

Stofmasker.

##### Thermisch gevaar

Gegeven niet beschikbaar.

##### Beheersing van milieublootstelling

De gebruikelijke maatregelen ter bescherming van het milieu in acht nemen, zie rubriek 6.2.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Fysische toestand                                 | gas                      |
| Kleur                                             | gegeven niet beschikbaar |
| Geur                                              | specifiek                |
| Smeltpunt/vriespunt                               | gegeven niet beschikbaar |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | gegeven niet beschikbaar |
| Ontvlambaarheid                                   | gegeven niet beschikbaar |
| Onderste en bovenste explosiegrens                | gegeven niet beschikbaar |
| Vlampunt                                          | gegeven niet beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur                       | gegeven niet beschikbaar |
| Ontledingstemperatuur                             | gegeven niet beschikbaar |
| pH                                                | gegeven niet beschikbaar |
| Kinematische viscositeit                          | gegeven niet beschikbaar |
| Oplosbaarheid in water                            | gegeven niet beschikbaar |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | gegeven niet beschikbaar |
| Dampspanning                                      | gegeven niet beschikbaar |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid               | gegeven niet beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid                           | gegeven niet beschikbaar |
| Deeltjeskenmerken                                 | gegeven niet beschikbaar |
| Vorm                                              | vloeistof                |

### 9.2. Overige informatie

onbekend

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

##### 10.1. Reactiviteit

onbekend

##### 10.2. Chemische stabiliteit

Onder normale omstandigheden is het product stabiel.

##### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

##### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij normaal gebruik is het product stabiel en wordt niet afgebroken. Verwijderd houden van vuur, vonken, oververhitting en vorst. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

##### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van sterke zuren, logen, en oxidatiemiddelen.

##### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontstaan niet bij normaal gebruik. Bij hoge temperaturen en bij brand komen gevaarlijke producten vrij, bijv. koolmonoxide en kooldioxide.

#### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

##### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het inademen van dampen van oplosmiddelen die de beroepsmatige blootstellingslimieten overschrijden kan leiden tot acute vergiftiging, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd. Voor het mengsel zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

##### Acute toxiciteit

onbekend

##### cyclohexaan

| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde   | Blootstellingsduur | Soort                   | Geslacht |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------|
| Orale               | LD <sub>50</sub> | 12 g/kg  |                    | Rat (Rattus norvegicus) |          |
| Dermale             | LD <sub>50</sub> | >18 g/kg |                    | Konijn                  |          |

##### isopropanol

| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde      | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------|----------|
| Inademing           | LC <sub>50</sub> | >5 mg/l     | 4 uur              | Rat    |          |
| Orale               | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    | Rat    |          |
| Huid                | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    | Konijn |          |

##### n-hexaan

| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde       | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht |
|---------------------|------------------|--------------|--------------------|--------|----------|
| Orale               | LD <sub>50</sub> | 16000 mg/kg  |                    | Rat    |          |
| Dermale             | LD <sub>50</sub> | 3350 mg/kg   |                    | Konijn |          |
| Inademing           | LC <sub>50</sub> | >259,354 g/l |                    | Rat    |          |

##### Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

##### Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

#### **Carcinogeniteit**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

#### **Giftigheid voor de voortplanting**

Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden.

#### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

#### **Gevaar bij inademing**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### **11.2. Informatie over andere gevaren**

#### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel. Bevat geen bestanddelen die verstoring van het endocriene systeem van de mens kunnen veroorzaken.

#### **Overige informatie**

onbekend

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1. Toxiciteit**

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### **Acute toxiciteit**

| isopropanol      |            |                    |                                 |          |
|------------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort                           | Omgeving |
| LC <sub>50</sub> | 9640 mg/l  | 96 uur             | Vissen                          |          |
| EC <sub>50</sub> | 13299 mg/l | 48 uur             | Schaaldieren                    |          |
| EC <sub>50</sub> | 1000 mg/l  | 72 uur             | Algen (Scenedesmus subspicatus) |          |

| n-hexaan         |            |                    |                               |          |
|------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort                         | Omgeving |
| EL <sub>50</sub> | 21,85 mg/l | 48 uur             | Ongewervelden (Daphnia magna) |          |
| LL <sub>50</sub> | 21,51 mg/l | 96 uur             | Algen                         |          |
| EL <sub>50</sub> | 9,285 mg/l | 72 uur             | Algen                         |          |
| NOELR            | 4,88 mg/l  | 21 dagen           | Ongewervelden (Daphnia magna) |          |
| NOELR            | 2,8 mg/l   | 28 dagen           | Vissen (Oncorhynchus mykiss)  |          |

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

onbekend

### **12.3. Bioaccumulatie**

Gegeven niet beschikbaar.

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

Gegeven niet beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel. Bevat geen PBT/zPzB-bestanddelen.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel. Bevat geen bestanddelen die verstoring van het endocriene systeem van het milieu kunnen veroorzaken.

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Gegeven niet beschikbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Risico van milieuverontreiniging, afvalstoffen verwijderen overeenkomstig de plaatselijk en/of nationale voorschriften. Deponeer ongebruikte producten en verontreinigde verpakkingen in gemarkeerde houders voor afvalinzameling en lever deze in bij een bevoegde organisatie voor afvalverwijdering (gespecialiseerd bedrijf), die een vergunning voor deze activiteit heeft. Ongebruikt product niet in de riolering laten terechtkomen. Mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Volledig gereinigde verpakking kan worden gerecycled.

#### Afvalstoffenwetgeving

Besluit beheer verpakkingen 2014. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd.

#### Afvalcode

16 05 04\* gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

#### Afvalcode voor verpakking

15 01 11\* metalen verpakking die een gevaarlijk vaste poreuze matrix (bv. asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

(\*) - gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG inzake gevaarlijk afval

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN 1950

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

SPUITBUSSEN

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

2 Gassen

#### 14.4. Verpakkingsgroep

niet relevant

#### 14.5. Milieugevaren

niet relevant

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Verwijzing in rubriek 4 t/m 8.

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet relevant

#### Aanvullende informatie

Identificatienummer van het gevaar

UN-nr

Classificatiecode

Gevaarsetiketten



5F

2.1



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals  
gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

#### Vervoer over de weg – ADR

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Bijzondere bepalingen     | 190, 327, 344, 625 |
| Beperkte hoeveelheden     | 1 L                |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E0                 |

#### Verpakkingen

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Verpakkingsinstructies                  | P207, LP200   |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | PP87, RR6, L2 |
| Gezamenlijke verpakking                 | MP9           |
| Vervoerscategorie                       | 2             |
| Tunnelbeperkingscode                    | (D)           |

#### Bijzondere bepalingen voor

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| colli                        | V14       |
| laden, lossen en behandeling | CV9, CV12 |

#### Vervoer per spoor – RID

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Bijzondere bepalingen     | 190, 327, 344, 625 |
| Vrijgestelde hoeveelheden | E0                 |

#### Verpakkingen

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Verpakkingsinstructies                  | P207, LP200   |
| Bijzondere bepalingen voor verpakkingen | PP87, RR6, L2 |
| Gezamenlijke verpakking                 | MP9           |
| Vervoerscategorie                       | 0             |

#### Bijzondere bepalingen voor

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| colli                        | W14       |
| laden, lossen en behandeling | CW9, CW12 |

#### Luchtvervoer – ICAO / IATA

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Verpakkingsinstructies beperkte hoeveelheid | Y203 |
| Verpakkingsinstructies passagier            | 203  |
| Verpakkingsinstructies cargo                | 203  |

#### Vervoer over zee – IMDG

|                  |          |
|------------------|----------|
| EmS (rampenplan) | F-D, S-U |
| MFAG             | 620      |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Warenwetbesluit drukverpakkingen. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Wet milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (geldend van 04-12-2021 t/m heden). Warenwetbesluit drukverpakkingen (Geldend van 29-04-2010 t/m 13-11-2014). Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

### Beperkingen overeenkomstig bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd

cyclohexaan

| Beperkingen | Beperkingsvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57          | <p>1. Mag na 27 juni 2010 niet voor het eerst in de handel worden gebracht als bestanddeel, in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent of meer, van contactlijmen op basis van neopreen in een verpakking van meer dan 350 g die bestemd zijn voor levering aan het grote publiek.</p> <p>2. Contactlijmen op basis van neopreen die cyclohexaan bevatten en niet aan punt 1 voldoen, mogen na 27 december 2010 niet in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek.</p> <p>3. Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op contactlijmen op basis van neopreen die cyclohexaan bevatten in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent of meer en na 27 december 2010 in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek, zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:</p> <p>„— Dit product mag niet worden gebruikt bij slechte ventilatie.<br/>— Dit product mag niet worden gebruikt voor het leggen van vloerbedekking”.</p> |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd (mengsel).

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H222  | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                                    |
| H225  | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                               |
| H229  | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                                |
| H304  | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.          |
| H315  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                         |
| H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                 |
| H336  | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                      |
| H361f | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                                 |
| H372  | Veroorzaakt schade aan het zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H373  | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.      |
| H400  | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                  |
| H410  | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.         |
| H411  | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |
| H412  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.          |

#### Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211      | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.                                               |
| P251      | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.                                                                 |
| P280      | Oogbescherming/Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.                                        |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.                            |
| P260      | Gas niet inademen.                                                                                           |

#### Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid

Het product mag – zonder de speciale toestemming van de fabrikant/importeur – niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving met betrekking tot de gezondheid.

#### Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR             | Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg |
| Aerosol         | Aerosol                                                                             |
| Aquatic Acute   | Gevaar voor het aquatisch milieu (acute)                                            |
| Aquatic Chronic | Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)                                        |
| Asp. Tox.       | Aspiratiegevaar                                                                     |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCF              | Bioconcentratiefactor                                                                                      |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                 |
| CLP              | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels |
| EC <sub>50</sub> | Concentratie van de stof waarbij 50 % van de populatie wordt getroffen                                     |
| EG               | EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst                                         |
| EINECS           | Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen                                                 |
| EL <sub>50</sub> | Effectieve lading voor 50 % van de geteste organismen                                                      |
| EmS              | Noodprocedures voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren                                             |
| EU               | Europese Unie                                                                                              |
| EuPCS            | Europees productindelingssysteem                                                                           |
| Eye Irrit.       | Oogirritatie                                                                                               |
| Flam. Liq.       | Ontvlambare vloeistof                                                                                      |
| IATA             | International Air Transport Association                                                                    |
| IBC              | Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren   |
| ICAO             | Internationale Burgerluchtvaartorganisatie                                                                 |
| IMDG             | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                      |
| IMO              | Internationale Maritieme Organisatie                                                                       |
| INCI             | International Nomenclature of Cosmetic Ingredients                                                         |
| ISO              | International Organization for Standardization                                                             |
| IUPAC            | International Union of Pure and Applied Chemistry                                                          |
| LC <sub>50</sub> | Dodelijke concentratie van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft            |
| LD <sub>50</sub> | Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft                   |
| LL <sub>50</sub> | Dodelijke lading voor 50 % van de geteste organismen                                                       |
| log Kow          | Octanol/water-verdelingscoëfficiënt                                                                        |
| NOEL             | Dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld                                                 |
| NOELR            | Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit                                                                 |
| OEL              | Beroepsblootstellingsgrenzen                                                                               |
| PBT              | Persistente, bioaccumulerende en toxische                                                                  |
| PMT              | Persistente, mobiele en toxische                                                                           |
| ppm              | Deeltje per miljoen                                                                                        |
| REACH            | Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen            |
| Repr.            | Voortplantingstoxiciteit                                                                                   |
| RID              | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                          |
| Skin Irrit.      | Huidirritatie                                                                                              |
| STOT RE          | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.                                     |
| STOT SE          | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.                                     |
| UVCB             | Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen     |
| VN-nummer        | Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de modelreglementen van de VN             |
| VOS              | Vluchtige organische verbindingen                                                                          |
| zPzB             | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                                                    |
| zPzM             | Zeer persistent en zeer mobiel                                                                             |

#### Instructies voor training

Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen, eerstehulpmaatregelen en verboden hantering van het product.

#### Aanbevolen gebruikbeperkingen

onbekend

#### Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

### Kontakt S aerosol

|                  |            |              |      |
|------------------|------------|--------------|------|
| Aanmaakdatum     | 22-08-2022 | Versienummer | 14.0 |
| Herzieningsdatum | 19-01-2026 |              |      |

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Informatie van de fabrikant van de stof/het mengsel indien beschikbaar – informatie uit registratiedossiers.

**Doorgevoerde wijzigingen (welke informatie is toegevoegd, weggelaten of bewerkt)**

Versie 14.0 vervangt de VIB-versie van 15-01-2025. Wijzigingen doorgevoerd in rubriek 1, 2, 13 en 16.

**Overige gegevens**

Indelingsprocedure - berekeningsmethode.

### Verklaring

Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk en de bescherming van het milieu. Deze gegevens komen overeen met de huidige stand van kennis en ervaring en zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Kan niet worden beschouwd als een garantie voor de geschiktheid en bruikbaarheid voor een specifieke toepassing.